

# Prehlásenie o Parametroch

## ABHL004CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
HOMESEAL LDS 0.04, HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
2. Zamýšľané použitie/použitia:  
Hydroizolačné pásy a fólie - Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny  
Hydroizolačné pásy a fólie - Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny
3. Výrobca:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Splnomocnený zástupca:  
Nerelevantné.
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
AVCP System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:  
  
EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014  
  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):  
Systém AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Notifikovaný certifikačný orgán č. 1390)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné  
Európske technické posúdenie: Nerelevantné  
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
7. Deklarované parametre:  
Pozri ďalšiu stranu

Základné charakteristiky	ABHL004CPR		HOMESEAL LDS 0.04		Harmonizovaná technická norma	
	Výkon					
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia			
Reakcia na oheň	Trieda	E	-	-	EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014	
Vodotesnosť pred stárnutím	Trieda	W1	-	-		
Vodotesnosť po stárnutí	Trieda	W1	-	-		
odpor vodnej pary	m	0,02	-0,01	+0,015		
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	165/190	-40/-35	+45/+75		
Pružnosť pri nízkych teplotách	°C	-20	-	-		
Pevnosť v ťahu pred stárnutím MD / CMD	N/50mm	310/215	-40/-30	+40/+30		
Pevnosť v ťahu po stárnutí MD / CMD	N/50mm	280/190	-55/-35	+40/+40		
Predĺženie pred stárnutím MD / CMD	%	45/80	-15/-25	+35/+40		
Predĺženie po stárnutí MD / CMD	%	35/65	-15/-30	+40/+40		
nebezpečné látky	-	NPD	-	-		
NPD - Nestanovená vlastnosť						

Základné charakteristiky	ABHL004CPR		HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus		Harmonizovaná technická norma	
	Výkon					
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia			
Reakcia na oheň	Trieda	E	-	-	EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014	
Vodotesnosť pred stárnutím	Trieda	W1	-	-		
Vodotesnosť po stárnutí	Trieda	W1	-	-		
odpor vodnej pary	m	0,02	-0,01	+0,015		
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	165/190	-40/-35	+45/+75		
Pružnosť pri nízkych teplotách	°C	-20	-	-		
Pevnosť v ťahu pred stárnutím MD / CMD	N/50mm	310/215	-40/-30	+40/+30		
Pevnosť v ťahu po stárnutí MD / CMD	N/50mm	280/190	-55/-35	+40/+40		
Predĺženie pred stárnutím MD / CMD	%	45/80	-15/-25	+35/+40		
Predĺženie po stárnutí MD / CMD	%	35/65	-15/-30	+40/+40		
nebezpečné látky	-	NPD	-	-		
NPD - Nestanovená vlastnosť						

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nerelevantné.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(meno a funkcia)



(podpis)

Visé - 01-03-18

Miesto a dátum vydania