

# Prehlásenie o Parametroch

## ABL2UVCPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
HOMESEAL LDS 0.02 UV, HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus
2. Zamýšľané použitie/použitia:  
Hydroizolačné pásy a fólie - Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny
3. Výrobca:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Splnomocnený zástupca:  
Nerelevantné.
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
AVCP System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:  
  
EN 13859-2:2014  
  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):  
Systém AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Notifikovaný certifikačný orgán č. 1390)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné  
Európske technické posúdenie: Nerelevantné  
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
7. Deklarované parametre:  
Pozri ďalšiu stranu

Základné charakteristiky	ABL2UVCPR		HOMESEAL LDS 0.02 UV		Harmonizovaná technická norma	
	Výkon					
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia			
Reakcia na oheň	Trieda	B- s1, d0	-	-	EN 13859-2:2014	
Vodotesnosť pred stárnutím	Trieda	W1	NPD	NPD		
Vodotesnosť po stárnutí	Trieda	W1	-	-		
odpor vodnej pary	m	0,02	-0,01	+0,04		
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	130 / 140	-30 / -30	+40 / +40		
Pružnosť pri nízkych teplotách	°C	-50	-	-		
Pevnosť v ťahu pred stárnutím MD / CMD	N/50mm	320 / 200	-60/-30	+60/+70		
Pevnosť v ťahu po stárnutí MD / CMD	N/50mm	310 / 190	-60 / -30	+70/+70		
Predĺženie pred stárnutím MD / CMD	%	30/35	-15/-15	+15/+15		
Predĺženie po stárnutí MD / CMD	%	28/33	-14/-14	+15/+14		
nebezpečné látky	-	NPD	NPD	NPD		
NPD - Nestanovená vlastnosť						

Základné charakteristiky	ABL2UVCPR		HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus		Harmonizovaná technická norma	
	Výkon					
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia			
Reakcia na oheň	Trieda	B- s1, d0	-	-	EN 13859-2:2014	
Vodotesnosť pred stárnutím	Trieda	W1	NPD	NPD		
Vodotesnosť po stárnutí	Trieda	W1	-	-		
odpor vodnej pary	m	0,02	-0,01	+0,04		
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	130 / 140	-30 / -30	+40 / +40		
Pružnosť pri nízkych teplotách	°C	-50	-	-		
Pevnosť v ťahu pred stárnutím MD / CMD	N/50mm	320 / 200	-60/-30	+60/+70		
Pevnosť v ťahu po stárnutí MD / CMD	N/50mm	310 / 190	-60 / -30	+70/+70		
Predĺženie pred stárnutím MD / CMD	[%]	30/35	-15/-15	+15/+15		
Predĺženie po stárnutí MD / CMD	[%]	28/33	-14/-14	+15/+14		
nebezpečné látky	-	NPD	NPD	NPD		
NPD - Nestanovená vlastnosť						

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nerelevantné.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(meno a funkcia)



(podpis)

Visé - 20-11-20

Miesto a dátum vydania