

# Déclaration de Performance

## ABLD40CPR

1. Code d'identification unique du produit type:  
HOMESEAL LDS 40, PARE VAPEUR RT MAX 18
2. Usage(s) prévu(s):  
Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
3. Fabricant:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Mandataire:  
Sans objet
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
AVCP System 3
- 6a. Norme harmonisée:  
  
EN 13984:2013  
  
Organisme(s) notifié(s):  
Système AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (organisme de certification notifié N° 1390)
- 6b. Document d'évaluation européen: Non applicable  
Évaluation technique européenne: Non applicable  
Organisme d'évaluation technique: Non applicable  
Organisme(s) notifié(s): Non applicable
7. Performances Déclarées:  
Voir page suivante

Caractéristiques Essentielles	ABLD40CPR		HOMESEAL LDS 40		Spécification Technique Harmonisée
	Performance				
	Unité	Valeur Nominale	Tolérance		
Étanchéité à l'eau	Conforme / Non conforme	Conforme	-	-	EN 13984:2013
Résistance au choc	mm	NPD	-	-	
Durabilité – Facteur de résistance à la vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Conforme / Non conforme	Conforme	-	-	
Durabilité – Résistance aux produits chimiques	Conforme / Non conforme	NPD	NPD	NPD	
Résistance à la déchirure MD / CMD	N	>155 / >145	-	-	
Resistance du joint	N/50mm	NPD	-	-	
Résistance à la vapeur d'eau	m	40	-10	+10	
Propriétés de traction MD / CMD	N/50mm	>220 / >190	-	-	
Réaction au Feu	classe	F	-	-	
Substances dangereuses	-	NPD	-	-	
NPD - Performance non-déterminée					

Caractéristiques Essentielles	ABLD40CPR		PARE VAPEUR RT MAX 18		Spécification Technique Harmonisée
	Performance				
	Unité	Valeur Nominale	Tolérance		
Étanchéité à l'eau	Conforme / Non conforme	Conforme	-	-	EN 13984:2013
Résistance au choc	mm	NPD	-	-	
Durabilité – Facteur de résistance à la vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Conforme / Non conforme	Conforme	-	-	
Durabilité – Résistance aux produits chimiques	Conforme / Non conforme	NPD	NPD	NPD	
Résistance à la déchirure MD / CMD	N	>155 / >145	-	-	
Resistance du joint	N/50mm	NPD	-	-	
Résistance à la vapeur d'eau	m	40	-10	+10	
Propriétés de traction MD / CMD	N/50mm	>220 / >190	-	-	
Réaction au Feu	classe	F	-	-	
Substances dangereuses	-	NPD	-	-	
NPD - Performance non-déterminée					

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Sans objet


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(nom et fonction)



(Signature)

Visé - 01-03-18

(Date et lieu de délivrance)