Leistungsangaben

ABLDS35CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus

2. Verwendungszweck(e):
   Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen

3. Hersteller:
   Knauf Insulation Sprl
   Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
   Belgium
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Bevollmächtigter:
   nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
   AVCP System 3

6a. Harmonisierte Norm:

   EN 13984:2013

   Notifizierte Stelle(n):
   AVCP System 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (benannte Zertifizierungsstelle Nr. 1390)

6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
   Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
   Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
   Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

7. Erklärte Leistungseigenschaften:
   siehe folgende Seite

ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35

Wesentliche Merkmale	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Harmonisierte Technische Norm
	Leistungseigenschaften				
	Einheiten	Nennwert	Toleranz		
Wasserdichtheit	|Bestanden / nicht bestanden|	Bestanden	-	-	EN 13984:2013
Schlagfestigkeit	|mm|	NPD	-	-	
Haltbarkeit von Wasserdampf Widerstand gegen künstliche Alterung	|Bestanden / nicht bestanden|	Bestanden	-	-	
Haltbarkeit -Chemische Resistance	|Bestanden / nicht bestanden|	NPD	NPD	NPD	
Reißfestigkeit MD / CMD	|N|	>135/>125	-	-	
Scherwiderstand der Fügenähte	|N/50mm|	NPD	-	-	
Wasserdampf-Durchgangswiderstand	|m|	35	-10	+10	
Zugfestigkeit MD / CMD	|N/50mm|	>210/>190	-	-	
Brandverhalten	|klasse|	F	-	-	
gefährliche Stoffe	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Keine Leistung Festgelegt					

ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35 FixPlus

Wesentliche Merkmale	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Harmonisierte Technische Norm
	Leistungseigenschaften				
	Einheiten	Nennwert	Toleranz		
Wasserdichtheit	|Bestanden / nicht bestanden|	Bestanden	-	-	EN 13984:2013
Schlagfestigkeit	|mm|	NPD	-	-	
Haltbarkeit von Wasserdampf Widerstand gegen künstliche Alterung	|Bestanden / nicht bestanden|	Bestanden	-	-	
Haltbarkeit -Chemische Resistance	|Bestanden / nicht bestanden|	NPD	NPD	NPD	
Reißfestigkeit MD / CMD	|N|	>135/>125	-	-	
Scherwiderstand der Fügenähte	|N/50mm|	NPD	-	-	
Wasserdampf-Durchgangswiderstand	|m|	35	-10	+10	
Zugfestigkeit MD / CMD	|N/50mm|	>210/>190	-	-	
Brandverhalten	|klasse|	F	-	-	
gefährliche Stoffe	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Keine Leistung Festgelegt					

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Visé - 01-03-18

(Ort und Datum der Ausstellung)