

Declaración de Prestaciones

ABLDS35CPR

1. Código de identificación única del producto tipo:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Usos previstos:
Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor.
3. Fabricante:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Representante autorizado:
No procede.
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
AVCP System 3
- 6a. Norma armonizada:

EN 13984:2013

Organismos notificados:
Sistema AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (organismo de certificación notificado n° 1390)
- 6b. Documento de evaluación europeo: No procede
Evaluación técnica europea: No procede
Organismo de evaluación técnica: No procede
Organismos notificados: No procede
7. Prestaciones declaradas:
Ver la página siguiente

Características Esenciales	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Norma técnica armonizada
	Prestaciones				
	unidades	valor nominal	tolerancia		
Estanqueidad al agua	Aprobado/suspendido	Aprobado	-	-	EN 13984:2013
Resistencia al impacto	mm	NPD	-	-	
La durabilidad de la resistencia al vapor de agua contra el envejecimiento artificial	Aprobado/suspendido	Aprobado	-	-	
Durabilidad Resistencia químicas	Aprobado/suspendido	NPD	NPD	NPD	
Resistencia al desgarro MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Tensión de las juntas	N/50mm	NPD	-	-	
Resistencia al vapor de agua	m	35	-10	+10	
Las propiedades de tracción MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Reacción al fuego	clase	F	-	-	
Sustancias peligrosas	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Prestación no determinada					

Características Esenciales	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Norma técnica armonizada	
	Prestaciones					
	unidades	valor nominal	tolerancia			
Estanqueidad al agua	Aprobado/suspendido	Aprobado	-	-	EN 13984:2013	
Resistencia al impacto	mm	NPD	-	-		
La durabilidad de la resistencia al vapor de agua contra el envejecimiento artificial	Aprobado/suspendido	Aprobado	-	-		
Durabilidad Resistencia químicas	Aprobado/suspendido	NPD	NPD	NPD		
Resistencia al desgarro MD / CMD	N	>135/>125	-	-		
Tensión de las juntas	N/50mm	NPD	-	-		
Resistencia al vapor de agua	m	35	-10	+10		
Las propiedades de tracción MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-		
Reacción al fuego	clase	F	-	-		
Sustancias peligrosas	-	NPD	NPD	NPD		
NPD - Prestación no determinada						

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No procede.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(nombre y cargo)



(Firma)

Visé - 01-03-18

(Lugar y fecha de emisión)