

Suoritustasoilmoitus

ABLDS35CPR

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut
3. Valmistaja:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Valtuutettu edustaja:
Ei sovellu.
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
AVCP System 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13984:2013

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
AVCP-luokka 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (ilmoitettu sertifikaatioelin no. 1390)
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei sovellu
Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovellu
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei sovellu
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Ei sovellu
7. Ilmoitetut suoritustasot:
Katso seuraava sivu

Olennaiset ominaisuudet	ABLD35CPR		HOMESEAL LDS 35		yhdenmukaistettu tekninen standardi
	Suoritustaso				
	yksiköt	nimellinen arvo	toleranssi		
vedenpitävyys	Hyväksytty/Hylätty	Hyväksytty	-	-	EN 13984:2013
Iskunkestävyys	mm	NPD	-	-	
Kestävyys vesihöyryn vastus vastaan keinotekoinen ikääntyminen	Hyväksytty/Hylätty	Hyväksytty	-	-	
Kestävyys kemiallisista Resistance	Hyväksytty/Hylätty	NPD	NPD	NPD	
Repäisylujuuden MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Tartuntakyky	N/50mm	NPD	-	-	
vesihöyryn kestävyys	m	35	-10	+10	
Vetolujuusominaisuuksien MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Palotekninen käyttäytyminen	luokka	F	-	-	
vaaralliset aineet	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Ei määritelty					

Olennaiset ominaisuudet	ABLD35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		yhdenmukaistettu tekninen standardi
	Suoritustaso				
	yksiköt	nimellinen arvo	toleranssi		
vedenpitävyys	Hyväksytty/Hylätty	Hyväksytty	-	-	EN 13984:2013
Iskunkestävyys	mm	NPD	-	-	
Kestävyys vesihöyryn vastus vastaan keinotekoinen ikääntyminen	Hyväksytty/Hylätty	Hyväksytty	-	-	
Kestävyys kemiallisista Resistance	Hyväksytty/Hylätty	NPD	NPD	NPD	
Repäisylujuuden MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Tartuntakyky	N/50mm	NPD	-	-	
vesihöyryn kestävyys	m	35	-10	+10	
Vetolujuusominaisuuksien MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Palotekninen käyttäytyminen	luokka	F	-	-	
vaaralliset aineet	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Ei määritelty					

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Ei sovellu.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(nimi ya tehtävä)



(Allekirjoitus)

Visé - 01-03-18

(paikka ja päivämäärä)