

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija



ABLDS35CPR

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Paredzētais izmantojums:
Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas tvaika izolācijas slāņi
3. Ražotājs:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pilnvarotais pārstāvis:
Nav piemērojams.
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
AVCP System 3
- 6a. Saskaņotais standarts:

EN 13984:2013

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):
AVCP 3. Sistēma : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s.(pilnvarotā sertifikācijas iestāde Nr. 1390)
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Skatīties nākošo lapaspusi

Būtiskās raksturīpašības.	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Saskaņotais tehniskais standarts
	Veiktspēja				
	Vienības	Nominālvērtība	Tolerance		
Ūdens necaurlaidība	Atbilst/Neatbilst	Atbilst	-	-	EN 13984:2013
Izturība pret pārraušanu ar naglas triecienu	mm	NPD	-	-	
Izturība - ūdens tvaika pretestība pēc mākslīgās novecošanās procesa	Atbilst/Neatbilst	Atbilst	-	-	
Izturība - ķīmiskā noturība	Atbilst/Neatbilst	NPD	NPD	NPD	
Izturība pret mehāniskiem bojājumiem MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Stiepes izturība	N/50mm	NPD	-	-	
noturība pret ūdens tvaikiem	m	35	-10	+10	
Stiepes izturība MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Uzliesmošanas pakāpe	Klase	F	-	-	
bīstamas vielas	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Veiktspēja nav noteikta					

Būtiskās raksturīpašības.	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Saskaņotais tehniskais standarts
	Veiktspēja				
	Vienības	Nominālvērtība	Tolerance		
Ūdens necaurlaidība	Atbilst/Neatbilst	Atbilst	-	-	EN 13984:2013
Izturība pret pārraušanu ar naglas triecienu	mm	NPD	-	-	
Izturība - ūdens tvaika pretestība pēc mākslīgās novecošanās procesa	Atbilst/Neatbilst	Atbilst	-	-	
Izturība - ķīmiskā noturība	Atbilst/Neatbilst	NPD	NPD	NPD	
Izturība pret mehāniskiem bojājumiem MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Stiepes izturība	N/50mm	NPD	-	-	
noturība pret ūdens tvaikiem	m	35	-10	+10	
Stiepes izturība MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Uzliesmošanas pakāpe	Klase	F	-	-	
bīstamas vielas	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Veiktspēja nav noteikta					

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Nav piemērojams.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(uzvārds un amats)



(Paraksts)

Visé - 01-03-18

(izdošanas vieta un datums)