

Declaração de Desempenho

ABLDS35CPR

1. Código de identificação único do produto-tipo:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Utilização(ões) prevista(s):
Membranas de impermeabilização flexíveis — Barreiras anti-vapor de plástico e de borracha
3. Fabricante:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Mandatário:
Não Aplicável.
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
AVCP System 3
- 6a. Norma harmonizada:

EN 13984:2013

Organismo(s) notificado(s):
Sistema AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (organismo de certificação notificado N° 1390)
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável
Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável
Organismo de Avaliação Técnica: Não Aplicável
Organismo(s) notificado (s): Não Aplicável
7. Desempenho declarado:
Ver a página seguinte

Características Essenciais	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Norma técnica harmonizada
	Desempenho				
	unidades	valor nominal	tolerância		
Resistência à água	Aprovado / Desaprovado	Aprovado	-	-	EN 13984:2013
A resistência ao impacto	mm	NPD	-	-	
Durabilidade da resistência vapor de água contra o envelhecimento artificial	Aprovado / Desaprovado	Aprovado	-	-	
Durabilidade químicas Resistência	Aprovado / Desaprovado	NPD	NPD	NPD	
Resistência ao rasgamento MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Força de junção	N/50mm	NPD	-	-	
resistência a vapor de água	m	35	-10	+10	
Propriedades de tracção MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Reação ao fogo	classe	F	-	-	
substâncias perigosas	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Desempenho Não determinado					

Características Essenciais	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Norma técnica harmonizada
	Desempenho				
	unidades	valor nominal	tolerância		
Resistência à água	Aprovado / Desaprovado	Aprovado	-	-	EN 13984:2013
A resistência ao impacto	mm	NPD	-	-	
Durabilidade da resistência vapor de água contra o envelhecimento artificial	Aprovado / Desaprovado	Aprovado	-	-	
Durabilidade químicas Resistência	Aprovado / Desaprovado	NPD	NPD	NPD	
Resistência ao rasgamento MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Força de junção	N/50mm	NPD	-	-	
resistência a vapor de água	m	35	-10	+10	
Propriedades de tracção MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Reação ao fogo	classe	F	-	-	
substâncias perigosas	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Desempenho Não determinado					

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(nome e cargo)



(Assinatura)

Visé - 01-03-18

(Local e data de emissão)