Declaraţie de Performanţă

ABLDS35CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
   Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor

3. Fabricant:
   Knauf Insulation Sprl
   Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
   Belgium
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Reprezentant autorizat:
   Nu se aplică.

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
   AVCP System 3

6a. Standard armonizat:

   EN 13984:2013

   Organism (organisme) notificat(e):
   Sistemul AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s.(organism de certificare notificat nr. 1390)

6b. Documentul de evaluare european: Nu se aplică
   Evaluarea tehnică europeană: Nu se aplică
   Organismul de evaluare tehnică: Nu se aplică
   Organism (organisme) notificat(e): Nu se aplică

7. Performanţa declarată:
   Vezi paagina urmatoare

ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35

Caracteristici Esențiale	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Standard Tehnic Armonizat
	Performanţă				
	Unități	Valoare nominală	Toleranţă		
Etanşeitate la apă	|Satisface /Nu satisface|	Satisface	-	-	EN 13984:2013
Rezistenţă la impact	|mm|	NPD	-	-	
Durabilitate - rezistenţa la vapori de apă după îmbătrânire artificială	|Satisface /Nu satisface|	Satisface	-	-	
Durabilitate – Rezistenţa chimică	|Satisface /Nu satisface|	NPD	NPD	NPD	
Rezistenţă la sfâşiere MD / CMD	|N|	>135/>125	-	-	
Rezistenţa îmbinărilor	|N/50mm|	NPD	-	-	
rezistenţă la vapori de apă	|m|	35	-10	+10	
Proprietăţi la tracţiune MD / CMD	|N/50mm|	>210/>190	-	-	
Reacţie la foc	|clasa|	F	-	-	
substanţe periculoase	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Nici o performanţă determinată					

ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35 FixPlus

Caracteristici Esențiale	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Standard Tehnic Armonizat
	Performanţă				
	Unităţi	Valoare nominală	Toleranţă		
Etanşeitate la apă	|Satisface /Nu satisface|	Satisface	-	-	EN 13984:2013
Rezistenţă la impact	|mm|	NPD	-	-	
Durabilitate - rezistenţa la vapori de apă după îmbătrânire artificială	|Satisface /Nu satisface|	Satisface	-	-	
Durabilitate – Rezistenţa chimică	|Satisface /Nu satisface|	NPD	NPD	NPD	
Rezistenţă la sfâşiere MD / CMD	|N|	>135/>125	-	-	
Rezistenţa îmbinărilor	|N/50mm|	NPD	-	-	
rezistenţă la vapori de apă	|m|	35	-10	+10	
Proprietăţi la tracţiune MD / CMD	|N/50mm|	>210/>190	-	-	
Reacţie la foc	|clasa|	F	-	-	
substanţe periculoase	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Nici o performanţă determinată					

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Nu se aplică.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(numele și funcția)



(Semnătură)

Visé - 01-03-18

(Locul și data emiterii)