# Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

# T4305DPCPR

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   Power-teK WM 620 GGN, Power-teK WM 620 GSN, Power-teK WM 620 SSN, Power-teK WM 620 GGA, Power-teK 620 WM GSA, Power-teK WM 620 SSA, Power-teK FM 620, Power-teK FM 620 ALU, Power-teK WM 620 GGV, Power-teK WM 620 GSV, Power-teK WM 620 SSV

2. Paredzētais izmantojums:
   Siltumizolācija dzīvojamo un ražošanas ēku iekārtām

3. Ražotājs:
   Knauf Insulation d.o.o.
   Varaždinska 140, 42220 Novi Marof
   Croatia
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Pilnvarotais pārstāvis:
   Nav piemērojams.

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
   Uzliesmošanas pakāpe – AVCP 1. sistēma (A1, A2, B, C)
   Uzliesmošanas pakāpe – AVCP 3. sistēma (D, E)
   Uzliesmošanas pakāpe – AVCP 4. sistēma (F)
   Citas īpašības – AVCP 3. sistēma

6a. Saskaņotais standarts:
   EN 14303:2009 + A1:2013

   Paziņotā(-ās) iestāde(-es):
   AVCP 1 sistēma: (pilnvarotā sertifikācijas iestāde) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München

   AVCP 3 sistēma: (Paziņotā laboratorija) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München, 0797 - Technische Universität München Holzforschung München (HFM@TUM)

6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
   Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
   Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
   Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
   Skatīties nākošo lapaspusi

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK 620 WM GSA** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK FM 620** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 40 - 100 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK FM 620 ALU** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | MV2 | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 40 - 100 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 GGA** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 GGN** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | 620 °C | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā | 50 | 0,04 |
| | | 100 | 0,049 |
| | | 200 | 0,069 |
| | | 300 | 0,095 |
| | | 400 | 0,132 |
| | | 500 | 0,200 |
| | | 600 | 0,250 |
| | | NPD | NPD |
| | | NPD | NPD |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 GGV** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |

NPD - Veiktspēja nav noteikta

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 GSN** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 GSV** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | 620 °C | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā | 50 | 0,04 |
| | | 100 | 0,049 |
| | | 200 | 0,069 |
| | | 300 | 0,095 |
| | | 400 | 0,132 |
| | | 500 | 0,200 |
| | | 600 | 0,250 |
| | | NPD | NPD |
| | | NPD | NPD |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 SSA** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā | 50 | 0,04 |
| | | 100 | 0,049 |
| | | 200 | 0,069 |
| | | 300 | 0,095 |
| | | 400 | 0,132 |
| | | 500 | 0,200 |
| | | 600 | 0,250 |
| | | NPD | NPD |
| | | NPD | NPD |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 SSN** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā — 50 | 0,04 | |
| | 100 | 0,049 | |
| | 200 | 0,069 | |
| | 300 | 0,095 | |
| | 400 | 0,132 | |
| | 500 | 0,200 | |
| | 600 | 0,250 | |
| | NPD | NPD | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

| Būtiskās raksturīpašības. | **T4305DPCPR** | | Saskaņotais tehniskais standarts |
|---|---|---|---|
| | Veiktspēja | **Power-teK WM 620 SSV** | |
| Uzliesmošanas pakāpe | Uzliesmošanas pakāpe | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Akustiskās absorbcijas indekss | Skaņas absorbcija | NPD | |
| Ūdenscaurlaidība | ūdens absorbcija | WS1 | |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | ūdens tvaika difūzijas pretestības | NPD | |
| Spiedes stiprība | Spiedes stiprība vai spiedes spriegums lokšņu izstrādājumiem | NPD | |
| Izsakot daudzumu ūdenī šķīstošiem joniem un pH-līmenis | Ūdenī šķīstošo hlorīdu un pH vērtības joni daudzums | CL 10 | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās telpās | Bīstamu vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ilgstoša kvēlojošā degšana | Ilgstoša kvēlojošā degšana | NPD | |
| Uzliesmošanas pakāpes noturība, novecojot/pasliktinoties kvalitātei | Izturības īpašības | NPD {b} | |
| Termiskā izturība pie novecošanās / degradācijas | Siltumvadāmība | NPD {c} | |
| | Izmēru nemainīgums | NPD | |
| | Maksimālā darba temperatūru | ST(+)620 | |
| | Izturības īpašības | NPD | |
| Uguns noturība pie augstas temperatūras degšanas | Izturības īpašības | NPD {d} | |
| Termiskā izturība pie augstas temperatūras iedarbības | Izturības īpašības | NPD {c} | |
| | Maksimālā darba temperatūru | 620 °C | |
| Siltumnoturība | Izmēri un pielaides | 30 - 120 / T2 | |
| | Siltuma vadītspēja (W/mk) pie temperatūras ° C skalā | 50 | 0,04 |
| | | 100 | 0,049 |
| | | 200 | 0,069 |
| | | 300 | 0,095 |
| | | 400 | 0,132 |
| | | 500 | 0,200 |
| | | 600 | 0,250 |
| | | NPD | NPD |
| | | NPD | NPD |
| NPD - Veiktspēja nav noteikta | | | |

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Nav piemērojams.
Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Stjepan Mršić - Augu Vadītājs

(uzvārds un amats)



Novi Marof - 07-12-23

(izdošanas vieta un datums)

{a} Atsevišķas prasības un īpašību mērījumi nav piemērojami ES dalībvalstīs, kurās nav normatīvo prasību bāzes attiecībā uz šiem parametriem konkrēto produktu lietošanai. Šajā gadījumā ražotājiem, kuri darbojas konkrētajās valstīs, nav pienākuma deklarēt ekspluatācijas īpašības, kuras nav noteiktas normatīvajā bāzē. CE marķējumā ( sk ZS.3), šādas īpašības apzīmē NPD šajā pavadošās informācijas CE marķējums ( sk ZS.3). NPD nedrīkst izmantot galvenajam izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām (termiskā pretestība, siltuma vadītspēja un biezums)

{b} Uguns sniegums MW nepasliktinās ar laiku. Euroklase klasifikācija produkts ir saistīta ar organisko vielu saturu, ko nevar palielināt ar laiku.

{c} Minerālvates (MW) izstrādājumu siltumvadītspēja laika gaitā nemainās, pieredze liecina, ka šķiedru struktūra ir stabila un to porās ir tikai atmosfēras gaiss

{d} Augstas temperatūras nepasliktina Minerālvates Ugunsdrošības Veiktspēju nepasliktina. Minerālvates Eiro klases klasifikācija ir saistīta ar organisko vielu saturu, kas paliek nemainīgs vai samazinās pie augstas temperatūras