

Vyhlásenie o Parametroch

T4305DPCPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Power-teK WM 620 GGN, Power-teK WM 620 GSN, Power-teK WM 620 SSN, Power-teK WM 620 GGA,
Power-teK 620 WM GSA, Power-teK WM 620 SSA, Power-teK FM 620, Power-teK FM 620 ALU, Power-teK
WM 620 GGV, Power-teK WM 620 GSV, Power-teK WM 620 SSV
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Tepelné izolačné produkty pre vybavenie budov a priemyselné inštalácie
3. Výrobca:
Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, 42220 Novi Marof
Croatia
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Splnomocnený zástupca:
Nerelevantné.
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém AVCP 1 pre reakciu na oheň A1, A2, B, C
Systém AVCP 3 pre reakciu na oheň D, E
Systém AVCP 4 pre reakciu na oheň F
Systém AVCP 3 pre iné charakteristiky
- 6a. Harmonizovaná norma:
EN 14303:2009 + A1:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Systém AVCP 1: (Notifikovaný certifikačný orgán) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V.
München FIW München

Systém AVCP 3: (Notifikované laboratórium) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München
FIW München, 0797 - Technische Universität München Holzforschung München (HFM@TUM)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné
Európske technické posúdenie: Nerelevantné
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
7. Deklarované parametre:
Pozri ďalšiu stranu

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK 620 WM GSA	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK FM 620	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		40 - 100 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK FM 620 ALU	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		MV2	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		40 - 100 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 GGA	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 GGN	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		620 °C	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 GGV	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 GSN	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 GSV	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		620 °C	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 SSA	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 SSN	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

Základné charakteristiky	T4305DPCPR			Harmonizovaná technická norma
	Výkon		Power-teK WM 620 SSV	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku		NPD	
priepustnosť vody	Nasiakavosť		WS1	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzneho odporu vodnej pary		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku na ploché výrobky		NPD	
Rýchlosť uvoľňovania agresívnych látok	Stopové množstvá vo vode rozpustného chloridu a hodnota pH ióny		CL 10	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do interiéru	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
Nepretržité tlenie	Nepretržité tlenie		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň proti starnutiu / degradácii	Charakteristiky odolnosti		NPD {b}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu / degradácii	Tepelná vodivosť		NPD {c}	
	Rozmerová stabilita		NPD	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		ST(+)620	
	Charakteristiky odolnosti		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pred vysokou teplotou	Charakteristiky odolnosti		NPD {d}	
Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote	Charakteristiky odolnosti		NPD {c}	
	Maximálna prevádzková teplota – Rozmerová stabilita		620 °C	
Tepelný odpor	Rozmery a tolerancie		30 - 120 / T2	
	Tepelná vodivosť (W/mk) pri teplote °C	50	0,04	
		100	0,049	
		200	0,069	
		300	0,095	
		400	0,132	
		500	0,200	
		600	0,250	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD - Nestanovená vlastnosť				

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nerelevantné.


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Stjepan Mršić - Riaditeľ závodu

(meno a funkcia)



Novi Marof - 07-12-23

Miesto a dátum vydania

{a} Požiadavka na určitú vlastnosť nie je použiteľná v týchto členských štatistikách (MSS), kde nie sú žiadne regulačné požiadavky týkajúce sa tejto vlastnosti na určené použitie. V tomto prípade výrobcovia uvádzajú svoje výrobky na trh týchto členských štátoch nie sú povinné, žiadny ukazovateľ nie je stanovený (NPD) v informácii dopĺňujúce označenie CE (určiť ani vyhlásenie o parametroch svojich výrobkov, pokiaľ ide o tieto charakteristiky a možnosti pozri ZS.3), môžu byť použité. Voľba NPD sa nesmie použiť, ak je však charakteristika podlieha stanovenou hranicou (tepelný odpor (tepelnej vodivosti a hrúbke))

{b} Vlastnosť reakcie na oheň MW sa časom nezhoršuje. Euroclass klasifikácia výrobku sa vzťahuje na obsah organických látok, ktorý sa nemôže časom zvýšiť.

{c} Tepelná vodivosť MW výrobkov sa časom nemení, skúsenosti ukázali že štruktúra vlákna je stabilná a pórovitosť neobsahuje žiadne iné plyny ako atmosferický vzduch

{d} Pri požiari z minerálnej vlny nezhorší s vysokou teplotou. Európsku triedu Klasifikácia výrobku sa viaže k obsahu organicky, ktorá zostáva konštantná, alebo sa znižuje s vysokou teplotou.