

# Declaração de Desempenho

## T4305IPCPR

- 1 Código de identificação único do produto-tipo:  
Power-teK LM 550 ALU
- 2 Utilização(ões) prevista(s):  
Produtos de isolamento térmico para equipamento de edifícios e instalações industriais
- 3 Fabricante:  
Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140, 42220 Novi Marof  
Croatia  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
- 4 Mandatário:  
Não Aplicável.
- 5 Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  
Sistema AVCP 1 para Reação ao Fogo  
Sistema AVCP 3 para outras características
- 6a. Norma harmonizada:  
EN 14303:2009 + A1:2013  
  
Organismo(s) notificado(s):  
AVCP System 1: (organismo de certificação notificado) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München - - -  
  
AVCP System 3: (Laboratório notificado) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München - - - - - - - -
- 6b Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável  
. Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável  
  
Organismo de Avaliação Técnica: Não Aplicável  
Organismo(s) notificado (s): Não Aplicável
- 7 Desempenho declarado:  
Ver a página seguinte

Características Essenciais	T4305IPCPR		Norma técnica harmonizada
	Desempenho	Power-teK LM 550 ALU	
Reação ao fogo	Reação ao fogo	A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Índice de absorção acústica	Absorção de Som	NPD	
permeabilidade à água	absorção de água	WS1	
Permeabilidade ao vapor de água	Resistência a difusão de vapor de água	MV2	
Resistência abrangente	Stress Compressivo ou Resistência à Compressão para Produtos Planos	10	
Taxa de libertação de substâncias corrosivas	Rastreiem as quantidades de cloreto solúvel em água e os íons do valor do pH	CL10	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente interior	Libertação de substâncias perigosas	NPD	
Combustão lenta contínua	Combustão lenta contínua	NPD	
Durabilidade da Reação ao Fogo contra Envelhecimento / Degradação	Características de durabilidade	NPD {b}	
Durabilidade da resistência térmica contra o envelhecimento / degradação	Condutividade Térmica	NPD {c}	
	Estabilidade Dimensional	NPD	
	Temperatura máxima de serviço – Estabilidade dimensional	550 °C	
	Características de durabilidade	NPD	
Durabilidade da reacção ao fogo contra temperaturas elevadas	Características de durabilidade	NPD {d}	
Durabilidade da resistência térmica contra altas temperaturas	Características de durabilidade	NPD {c}	
	Temperatura máxima de serviço – Estabilidade dimensional	550 °C	
Resistência Térmica	dimensões e tolerâncias		30 - 140 / T4
	Condutividade Térmica (W/mk) a Temperatura em °C	50	0,043
		100	0,052
		200	0,076
		300	0,109
		400	0,154
		500	0,211
		550	0,256
		NPD	NPD
NPD	NPD		
NPD - Desempenho Não determinado			

8 Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Stjepan Mršić - Gerente da fábrica

(nome e cargo)



Novi Marof - 11-10-19

(Local e data de emissão)

{a} A exigência relativa a uma determinada característica não é aplicável nos Estados-Membros em que não existam requisitos regulamentares sobre essa característica para a utilização prevista do produto. Neste caso, os fabricantes que colocam os seus produtos no mercado destes Estados-Membros não são obrigados a determinar nem declarar o desempenho dos seus produtos no que se refere a esta característica ea opção «Não determinado desempenho» nas informações que acompanham a marcação CE Ver ZS.3). No entanto, a opção NPD não pode ser utilizada quando a característica está sujeita a um nível de limiar (resistência térmica (condutividade térmica e espessura).

{b} A prestação frente ao fogo dos produtos MW não se deteriora com o tempo. A classificação Euroclasse do produto está relacionada com o teor de matéria orgânica, a qual não pode aumentar com o tempo.

{c} A condutividade térmica dos produtos MW não varia com o tempo. A experiência têm demonstrado que a estrutura fibrosa é estável e a porosidade não contém outros gases que não o ar atmosférico

{d} O desempenho do fogo da lã mineral não se deteriora com alta temperatura. A classificação Euroclass do produto está relacionada com o teor orgânico, que permanece constante ou diminui com alta temperatura.