

Deklaracja właściwości użytkowych

T4305PPCPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Power-teK BD 640, Power-teK BD 640 ALU, Fire-teK BD 908 ALU
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkty izolacji cieplnej stosowane w robotach budowlanych i instalacjach przemysłowych
3. Producent:
Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, 42220 Novi Marof
Croatia
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 AVCP w zakresie reakcji na ogień
System 3 AVCP w zakresie innych właściwości
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 14303:2009 + A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
System 1 AVCP : Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München (No 0751 notyfikowanej jednostki certyfikującej),
System 3 AVCP : Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München (No 0751 notyfikowanej jednostki certyfikującej)
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
zobacz na następnej stronie

Zasadnicze Charakterystyki	T4305PPCPR		Norma Zharmonizowana
	Wydajność	Fire-teK BD 908 ALU	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD	
Przepuszczalność Wody	nasiąkliwość wodą	WS1	
Przepuszczalność pary wodnej	Odporność na dyfuzję pary wodnej	MV2	
Wytrzymałość na ściskanie	Sprężający naprężenie lub wytrzymałość na ściskanie dla wyrobów płaskich	NPD	
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych	Ilości śladowe jonów rozpuszczalnych w wodzie i wartość pH	CL10	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Ciągłe żarzenie	Ciągłe żarzenie	NPD	
Wytrzymałość ogniowa na starzenie/degradację	Trwałość właściwości	NPD {b}	
Trwałość odporności termicznej przed starzeniem / degradacją	Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD {c}	
	Stateczność wymiarowa	NPD	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	NPD	
	Trwałość właściwości	NPD	
Trwałość reakcji na ogień przed wysoką temperaturą	Trwałość właściwości	NPD {d}	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury	Trwałość właściwości	NPD {c}	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	NPD	
Opór Ciepły	Wymiary i Tolerancje		60 / T5
	Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mk) w temperaturze mierzonej w °C	50	0.040
		100	0.049
		200	0.067
		300	0.092
		400	0.123
		500	0.163
		600	0.215
		NPD	NPD
		NPD	NPD
NPD - Właściwości użytkowe nieustalone			

Zasadnicze Charakterystyki	T4305PPCPR		Norma Zharmonizowana
	Wydajność	Power-teK BD 640	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD	
Przepuszczalność Wody	nasiąkliwość wodą	WS1	
Przepuszczalność pary wodnej	Odporność na dyfuzję pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Sprężający naprężenie lub wytrzymałość na ściskanie dla wyrobów płaskich	NPD	
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych	Ilości śladowe jonów rozpuszczalnych w wodzie i wartość pH	CL10	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Ciągłe żarzenie	Ciągłe żarzenie	NPD	
Wytrzymałość ogniowa na starzenie/degradację	Trwałość właściwości	NPD {b}	
Trwałość odporności termicznej przed starzeniem / degradacją	Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD {c}	
	Stateczność wymiarowa	NPD	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	640°C	
	Trwałość właściwości	NPD	
Trwałość reakcji na ogień przed wysoką temperaturą	Trwałość właściwości	NPD {d}	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury	Trwałość właściwości	NPD {c}	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	640°C	
Opór Cieplny	Wymiary i Tolerancje		20-200 / T5
	Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mk) w temperaturze mierzonej w °C	50	0.040
		100	0.049
		200	0.067
		300	0.092
		400	0.123
		500	0.163
		600	0.215
		NPD	NPD
		NPD	NPD
NPD - Właściwości użytkowe nieustalone			

Zasadnicze Charakterystyki	T4305PPCPR		Norma Zharmonizowana
	Wydajność	Power-teK BD 640 ALU	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD	
Przepuszczalność Wody	nasiąkliwość wodą	WS1	
Przepuszczalność pary wodnej	Odporność na dyfuzję pary wodnej	MV2	
Wytrzymałość na ściskanie	Sprężający naprężenie lub wytrzymałość na ściskanie dla wyrobów płaskich	NPD	
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych	Ilości śladowe jonów rozpuszczalnych w wodzie i wartość pH	CL10	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Ciągłe żarzenie	Ciągłe żarzenie	NPD	
Wytrzymałość ogniowa na starzenie/degradację	Trwałość właściwości	NPD {b}	
Trwałość odporności termicznej przed starzeniem / degradacją	Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD {c}	
	Stateczność wymiarowa	NPD	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	640°C	
	Trwałość właściwości	NPD	
Trwałość reakcji na ogień przed wysoką temperaturą	Trwałość właściwości	NPD {d}	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury	Trwałość właściwości	NPD {c}	
	Maksymalna temperatura stosowania – Stateczność wymiarowa	640°C	
Opór Cieplny	Wymiary i Tolerancje		20-120 / T5
	Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mk) w temperaturze mierzonej w °C	50	0.040
		100	0.049
		200	0.067
		300	0.092
		400	0.123
		500	0.163
		600	0.215
		NPD	NPD
		NPD	NPD
NPD - Właściwości użytkowe nieustalone			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Stjepan Mršić - Kierownik zakładu

(nazwisko i stanowisko)



Novi Marof - 02-08-19

(Miejsce i data wydania)

{a} Wymogi dotyczące pewnej cechy charakterystyki nie mają zastosowania w tych państwach członkowskich, w przypadku których nie istnieją wymogi regulacyjne dotyczące tej charakterystyki dla zamierzonego zastosowania produktu. W takim przypadku producenci wprowadzający swoje produkty na rynek tych państw członkowskich nie są zobowiązani do określania ani deklarowania skuteczności swoich produktów w odniesieniu do tej charakterystyki oraz opcji "Brak wyników" (NPD) w informacjach towarzyszących oznakowaniu CE (Patrz ZS.3). Opcja NPD nie może być jednakże stosowana, jeżeli charakterystyka ta podlega poziomowi progową (oporność cieplna (przewodność cieplna i grubość))

{b} Właściwości ogniowe MW nie zmieniają się w czasie. Klasyfikacja wyrobu według Eroklas związana jest z zawartością części organicznych, które nie mogą zwiększać się w czasie.

{c} Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów MW nie zmienia się w czasie, doświadczenie wykazuje stabilność struktury włókien, a pory nie zawierają żadnych innych gazów niż powietrze atmosferyczne.

{d} Działanie ogniowe wełny mineralnej nie pogarsza się z wysoką temperaturą. Klasyfikacja produktu Euroclass związana jest z zawartością substancji organicznych, która pozostaje stała lub maleje w wysokiej temperaturze.